

IDEAL PARK®

Ascensore per auto
IP1-CM MOB 2

L'alternativa alla rampa di accesso ai garage completamente a scomparsa

L'alternativa alla rampa di accesso ai garage completamente a scomparsa

L'ascensore per auto IdealPark IP1-CM MOB 2 è omologato per il trasporto di vetture con conducente a bordo e dispone di tetto di copertura per un risultato completamente invisibile in alternativa alla convenzionale ed antiestetica rampa di accesso ai garage.

L'IP1-CM MOB 2 è la soluzione ideale per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, grazie al suo design elegante e funzionale. Le dimensioni e la portata dell'impianto sono pensate per il trasporto di auto premium ed il dislivello raggiungibile arriva fino a 11,90 m.

Grazie agli ascensori per auto con tetto di copertura si salvaguarda tutto lo spazio in superficie dedicandolo a giardini o cortili. Il tetto, una volta abbassato, è carrabile e può essere utilizzato come ulteriore superficie di parcheggio.



Larghezza piattaforma
da 230 a 270 cm (fino a 300 cm per la versione XL)



Corsa massima
11,90 m



Lunghezza piattaforma
da 500 a 560 cm (fino a 650 cm per la versione XL)



Profondità fossa
min. 50 cm (60 cm per la versione XL)



Portata utile
2700 kg (fino a 3500 kg per la versione XL)



Velocità massima
0,05 m/sec (fino a 0,15 m/s per la versione XL)



Personalizzazione

La tecnologia IdealPark è caratterizzata dallo stile e dalla qualità Made in Italy, ogni impianto è realizzato su misura in base al progetto specifico e alle necessità e richieste di ogni singolo cliente.

Un'ampia scelta di colori, luci e finiture, permette ad ogni cliente di personalizzare il proprio sistema secondo i propri gusti e desideri. Per ottenere una finitura di prestigio e contribuire a un effetto a scomparsa e di completa integrazione con l'ambiente che lo circonda, è possibile pavimentare il tetto di copertura con qualsiasi materiale (carico massimo di pavimentazione 150 kg/mq).

Nella versione standard, l'impianto viene sottoposto a un trattamento protettivo di zincatura a caldo. In alternativa, si può scegliere la verniciatura a polvere, il rivestimento in Triplex (che unisce la protezione della zincatura all'estetica della nanoceramica e della verniciatura) oppure una soluzione combinata.



Comfort

Ogni cliente ha la possibilità di personalizzare l'impianto anche in termini di misure della piattaforma, tempi e impostazioni del software.

La struttura dell'IP1-CM MOB 2 permette infatti di utilizzare lo spazio del vano a disposizione in modo estremamente efficiente senza sacrificare le dimensioni confortevoli della piattaforma.

Per trasformare la routine di un percorso quotidiano in una esperienza mozzafiato è possibile integrare l'impianto con la domotica delle migliori ditte specializzate e creare così un ambiente totalmente immersivo. In questo modo, l'ascensore per auto nasconderà sotto al tetto non solo un garage ma un'ambientazione scenografica unica.

L'impiego di tecnologie avanzate rendono gli impianti IdealPark estremamente silenziosi, garantendo un avvio e una partenza dolci e graduali per un comfort di marcia ottimale.

Le centraline di progettazione interna, compatibili con olio biodegradabile, contribuiscono a ridurre vibrazioni e rumori, migliorando l'efficienza energetica ed assicurando sempre prestazioni ai massimi livelli.

Sicurezza ed affidabilità

L'IP1-CM MOB 2 adotta tutti i dispositivi necessari per garantire la sicurezza dell'utente e vengono inoltre sempre studiate e proposte al cliente le dotazioni più adatte a seconda della configurazione del progetto specifico.

L'ascensore per auto con tetto di copertura rappresenta anche un sistema di sicurezza in ambienti dove si desidera mimetizzare un'autorimessa per proteggere le proprie vetture o collezioni d'auto da intemperie o furti, in quanto "nascoste" in un ambiente sotterraneo accessibile solo tramite dispositivi codificati.

Ogni impianto IdealPark è dotato di controllo da remoto, permettendo gestione e monitoraggio a distanza per garantire massima efficienza, sicurezza e interventi rapidi in qualsiasi momento.

Varianti

L'IP1-CM MOB 2 è disponibile anche in versione XL con portata utile sulla piattaforma di 3500 kg e dimensioni della piattaforma fino a 3000 x 6500 mm.

Gli ascensori per auto IdealPark sono certificati secondo la direttiva macchine europea 2006/42/CE.





**IDEAL
PARK®**

IdealPark Srl
Via E. Fermi, 9
37026 Settimo di Pescantina (VR) - Italia
T +39 045 675 0125
www.idealpark.com www.idealpark.it

